

| | |
|---|----------------------|
| Especificación técnica Technical Specification | Calidad Grade |
| | SA-795 |
| Descripción/Description: Placa filtrante clarificante fina de alto rendimiento. High performance fine clarifying filter sheet. | |
| Cod. A15Ab02 | |

| Características físicas Technical Data | Unidad Unit | Método Method | Norma Norm |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| GRAMAJE Grammage | g/m ² | BS 3432 | 1.250 ± 50 |
| ESPESOR Thickness | mm | BS 3983 | 3,35 ± 0,25 |
| DENSIDAD Density | g/cm ³ | EFT 13 | 0,38 ± 0,04 |
| PERMEABILIDAD AL AGUA (1) Water permeability | l/hm ² | PB 0389 | 2.025 ± 225 |
| UMBRAL DE RETENCIÓN Micron rating | µm | BS 3321 | 0,5 / 1,0 |
| CENIZAS MÁXIMAS Max. Ash content | % | BS 3631 | 42 |
| Retención Microbiológica (2) Microbiological retention | % | EFT 421 | 99,98 |

(1) Permeabilidad al agua a una presión diferencial de 0.5 bar.

Filtering velocity at $\Delta P = 0.5$ bar in l/hm².

(2) Prueba realizada con Serratia Marcescens en solución Ringer 1/4 a una concentración de 1×10^6 cel/ml.

The test organism is Serratia Marcescens at 1×10^6 cel/ml.